



### TIPOLOGIA

La casetta da giardino arizona in pannelli coibentati permette di sistemare i vostri attrezzi da giardino, la macchina tagliaerba, i giocattoli, le biciclette e molto altro ancora .

### PUNTI DI FORZA

- Le pareti in pannelli coibentati, in lamiera preverniciata, garantiscono un elevato isolamento termico ed acustico.
- L'eleganza dei colori e dei materiali permette alla casetta arizona di essere perfettamente inseribile nel vostro giardino. il design italiano conferisce, inoltre, quell'originalità e quella ricercatezza tipica dei prodotti artigianali.
- L'elevata qualità e durata dei materiali permette di non effettuare manutenzioni nel tempo.

### STRUTTURA

La struttura del tetto, del basamento e le colonne d'angolo sono realizzati con profili in acciaio zincato, presso-piegato a freddo con spessore 15/10 e successivamente verniciati nel colore desiderato. N°4 occhielli per aggancio e sollevamento sono posizionati agli angoli del tetto e vengono rimossi dopo il posizionamento, in modo da non rovinare l'estetica della casetta.

### PAVIMENTO

La casetta viene fornita senza pavimentazione: nel caso sia richiesta è realizzata in truciolare idrofugo sp. 18 mm fissato alla struttura del basamento e rivestito in PVC antiscivolo oppure in alluminio mandorlato antiscivolo.

### PARETI

Le pareti sono realizzate con pannelli metallici autoportanti coibentati in poliuretano espanso rigido (PUR) ad alto potere

## IN PANNELLI COIBENTATI MOD. ARIZONA

### DIMENSIONI

lunghezza	larghezza	h. interna
100	200	220
200	200	220
100	240	220
200	240	220
200	300	220
240	300	220

isolante, spessore 40 mm, densità totale 40 kg/m<sup>3</sup> e K=0,55 W/m<sup>2</sup>K. Lamiere interne ed esterne zincate e pre-verniciate.

### TETTO

Il tetto è realizzato con pannelli metallici autoportanti coibentati in poliuretano espanso rigido (PUR) ad alto potere isolante, spessore 40 mm, densità totale 40 kg/m<sup>3</sup> e K=0,55 W/m<sup>2</sup>K. Lamiere interne ed esterne zincate e pre-verniciate. Rivestimento esterno con membrana tipo tegola canadese.

### INFISSI

Porta esterna realizzata con profili in alluminio pre-verniciati bianchi, tipo ½ vetro 4 mm, completa di maniglia in PVC e chiusura a cilindro. Finestra con apertura a scorrere o a sporgere, realizzata con profili in alluminio pre-verniciati bianchi e vetro 4 mm.

Porte e finestre possono essere dotate di vetrocamera, vetro antisfondamento o tapparella. A richiesta si possono variare anche i colori dei profili.

### COLORI

I colori disponibili sono: verde grondaia, grigio metallizzato, bianco e color legno.

## LA CASETTA IN PANNELLI COIBENTATI ARIZONA È FORNITA GIÀ MONTATA

Blutecnica Srl si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso ogni tipo di variazione alle specifiche tecniche.