



TIPOLOGIA

I container rappresentano la soluzione ideale per il trasporto e lo stoccaggio delle merci in fabbriche o cantieri.

PUNTI DI FORZA

la robustezza e le misure standard permettono ai container di essere facilmente impilati uno sull'altro oppure di essere inseriti l'uno dentro l'altro per facilitare le operazioni di trasporto.

la gamma comprende container nuovi oppure usati per andare incontro alle diverse esigenze economiche dei clienti.

STRUTTURA

Struttura portante realizzata in profili di acciaio spessore 3 mm saldati agli 8 blocchi d'angolo.

DIMENSIONI

codice	lunghezza	larghezza	h. interna
601	1900	1750	1900
602	2438	2000	2260
603	2991	2438	2591
604	2991	2000	2260
605	4000	2200	2260
606	4000	2000	2260
607	4500	2438	2591
608	6050	2438	2591
609	12192	2348	2591
610	12192	2348	2896

PAVIMENTO

Pavimento in legno o, a richiesta, in lamiera.

PARETI

Pareti realizzate in pannelli di lamiera grecata sp. 1.5 mm.

SERRAMENTI

Porta a 2 ante completa di guarnizioni sul perimetro. Chiusura a 2 aste con agganci sopra e sotto dotate di paralucchetto.

Tutti i container sono dotati di 2 fori per il passaggio forche del carrello elevatore.

Blutecnica Srl si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso ogni tipo di variazione alle specifiche tecniche.